

S11 C3KN 07



Regülatör

S11 C3KN 07

Bakır Sargı Trifaze Mikroişlemcili Voltaj Regülatörü

Teknik Bilgiler

Şebeke Giriş

Güç	60 KVA
Güç Faktörü	0.8
Giriş Voltajı Düzeltme Aralığı	260/450 V
Çalışma Frekansı	50 Hz, $\pm$ %5
Akım Kapasitesi	3x50 amper

Regülatör Çıkış

Çıkış Voltajı	380 VAC ($\pm$ %1)
Aşırı Yükleme	10 saniye, %200 yükte
Düzeltme (Kontrol) Hızı	$\sim$ 150 Volt / Saniye
Çalışma Tekniği	RISC Mikroşlemci kontrollü tam otomatik servo kontrol
Çıkış Koruması	Kısa devre, aşırı akım, düşük gerilim, yüksek gerilim koruma(Opsiyonel)

Genel

Gösterge ve Butonlar	True RMS sayısal voltmetre
Mekanik Bypass	Var
Kontrol	RISC Mikroşlemci kontrollü tam otomatik servo kontrol
Koruma Sınıfı	IP20
Ebatlar G x D x Y (cm)	77x66x125
Ağırlık	340 kg
Kullanılan Varyak Sayısı	3 adet 6,5 kva varyak
Kullanılan Motor	3 adet 414 motor
Kullanılan Şalter	1 adet 6x100 amper kutup değiştirici kilitleli şalter